

# AVG Ø135mm Luz giratoria con buzzer



## Luz de señalización



- Tipo incandescente
- Lentes disponibles Rojo, Amarillo, Verde y Azul
- Lentes lisos
- Reflector giratorio grande
- Larga duración
- Montaje por tornillos
- Soporte de montaje en pared opcional (MAM-DS27)
- Buzzer (80dB) disponible

### Información para seleccionar


<b>AVG</b>	<b>B</b>	<b>012</b>	<b>R</b>
<b>Color del lente</b>			
<b>R</b>	Rojo		
<b>Y</b>	Amarillo		
<b>G</b>	Verde		
<b>B</b>	Azul		
<b>Alimentación</b>			
<b>01</b>	12VCC		
<b>02</b>	24VCC		
<b>10</b>	110VCA		
<b>20</b>	220VCA		
<b>Tipo de luz</b>			
	Luz giratoria		
<b>B</b>	Luz giratoria con buzzer		

### Especificaciones


Modelo	AV	VGB
Tipo de luz	Incandescente	
Alimentación	12VCC, 24VCC, 110VCA, 220VCA	
Consumo de corriente y potencia	12VCC	2.08A, 25W
	24VCC	1.04A, 25W
	110VCA	0.22A, 25W
	220VCA	0.11A, 25W
Nivel de sonido	—	80 dB
Frec. de giro	150 veces/minuto	

### Dimensiones

unidad: mm



Colocación de las perforaciones para los tornillos de montaje



### Artículos adicionales

#### Partes de reemplazo

Lámpara	Modelo	Características
Lámpara	MAB-T15-D-012-25	12VCC, 25 Watts
	MAB-T15-D-024-25	24VCC, 25 Watts
	MAB-T15-D-130-25	110VCA, 25 Watts
	MAB-T15-D-240-25	220VCA, 25 Watts
Lentes	LENS-AVG-(□)	Lentes lisos para luz giratoria

(□): Indica color del LED o lentes: R: rojo, Y: amarillo, G: verde, B: azul, C: claro

#### Soporte de montaje en pared




MAM-DS27

NOTA: Ver Página 12 para dimensiones.

### Diagramas de conexión

#### 12VCC y 24VCC

AVG-01-□ AVGB-01-□  
AVG-02-□ AVGB-02-□



#### 110VCA y 220VCA

AVG-10-□ AVGB-10-□  
AVG-20-□ AVGB-20-□

